



ESPECIFICACIONES

Modelo	OL13W	OL16W	OL19W	OL20W	OL21W	OL23W	OL27W
MMA (toneladas) >	18-22	18-26	19-28	26-28	26-28	26-28	26-36
Volumen de la caja (m³) >	14.9	17.5	20.5	21.5	23.3	25.1	28.4
Distancia entre ejes recomendada (mm) >	3500	4050	4700	4800	5300	5600	6400
Peso de la caja (kg) >	5725	5911	6162	6220	6340	6502	6780
Longitud de la caja (mm) >	5425	5975	6625	6785	7225	7625	8325
■ También disponible en versión Olympus Plus							
■ Capacidades de 10 m³ a 29 m³							

Caja Olympus Press	Estrecha	Estándar	Elevador de contenedores	
Anchura máxima exterior (mm) >	2230	2530	Tiempo de ciclo 2 ruedas	7
Anchura compuerta trasera (mm) >	1800	1800	Tiempo de ciclo 4 ruedas	12
Volumen de unidad de carga trasera con borde de carga a 1050 mm (m³) >	1.0	1.5	Capacidad de elevación 2 ruedas	150
Volumen de unidad de carga trasera con borde de carga a 1550 mm (m³) >	2.4	2.6	Capacidad de elevación 4 ruedas	750
Volumen de la tolva (m³) >	2.4	2.8	Borde de carga de accionamiento hidráulico	●
Tiempo de ciclo (s) >	18	18	Estribera	■
Velocidad de procesamiento (m³/min) >	8.0	9.2		
● Estándar ■ Opcional				
* Otros tamaños de contenedor: bajo solicitud				
* Todas las dimensiones y pesos tienen una tolerancia de ± 3 %				

Av Cervera s/n, 25300, Tàrraga, España

+34 973 508 100 ✉ rosroca@rosroca.com 📱 @rosrocaoficial

<https://www.rosroca.es/>



OLYMPUS OMNIMAX

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

El OmniMAX de Terberg ha sido desarrollado desde cero para integrarse perfectamente en nuestra caja Olympus.

El **OmniMAX** ofrece una solución de recogida de residuos y reciclaje de primer nivel para manejar de forma flexible y segura una impresionante gama de contenedores con su robusto sistema de elevación montado en la parte trasera. Diseñado para brindar la máxima flexibilidad de funcionamiento, el Olympus **OmniMAX** ofrece magníficas prestaciones y ayuda a ahorrar combustible.



El OmniMAX de Terberg... Máximo rendimiento, mínimo esfuerzo.

Olympus OmniMAX > CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Voladizo corto de (40 cm) para optimizar la distribución de pesos
- Gran ángulo de vuelco de los contenedores (55 grados) que permite descargarlos totalmente
- Gran capacidad de elevación en el modo de contenedor de dos ruedas (150 kg)
- Gran capacidad de elevación en el modo de contenedor de cuatro ruedas (750 kg)
- No requiere bloqueo hidráulico en el modo de cuatro ruedas, incluso con brazos de recogida
- Borde de carga plegable hidráulicamente, con apertura a todo lo ancho
- Sistema de cableado "Enchufar y listo" que reduce los tiempos de reparación y mantenimiento
- Todos los controles de la caja están situados en la parte trasera para mejorar la eficiencia
- Tiempos rápidos de elevación y descarga: siete segundos (dos ruedas) y 12 segundos (cuatro ruedas)
- Diseño inteligente del mecanismo retenedor de tapas para todo tipo de contenedores
- Brazos DIN opcionales que aportan la máxima flexibilidad durante el funcionamiento



Vaciado

El suelo inclinado en forma de quilla y la bandeja de lixiviados permiten un drenaje eficiente y minimizan la corrosión.

La placa eyectora de forma lisa garantiza una descarga rápida.



Puerta de inspección de gran tamaño en el lateral de la caja.

Facilita el acceso para limpieza y trabajos de mantenimiento. De forma opcional, se puede suministrar una escalera plegable con asideros.

Cilindros de elevación de la tolva montados en el techo para la apertura y cierre del mecanismo de prensado.

Gracias a los cilindros de elevación de la compuerta en el techo y a la junta de una pieza, se garantiza la estanqueidad y se minimizan los daños de dichos cilindros y de la junta de goma durante la descarga.



Panel de control con pantalla que muestra todas las posibilidades de un solo vistazo.

El conductor solo tiene que elegir en la pantalla la función que necesita. La descarga puede efectuarse con total seguridad desde la cabina.



Ancho borde de carga

Permite una carga fácil y segura de bolsas sueltas y objetos voluminosos con solo pulsar un botón.

1

Gran ángulo de vuelco

El gran ángulo de vuelco de 55 grados del OmniMAX permite descargar sin problemas todo el contenido de los contenedores.

2

Integración total en la caja y la tolva Olympus.

Trabajo en armonía para crear un sistema flexible y robusto.

3

Gran capacidad de elevación para dos ruedas.

OmniMAX está diseñado para elevar con seguridad contenedores de dos ruedas hasta un peso máximo de 150 kg.

4

Gran capacidad de elevación para cuatro ruedas.

Los contenedores de cuatro ruedas con un peso máximo de 750 kg se manejan fácilmente.

5

Voladizo optimizado de 40 cm.

Con la idea de lograr una distribución óptima de pesos, se ha diseñado un voladizo corto.

6

Los operadores viajan seguros

Los estribos del Olympus EuroMAX cumplen plenamente con la norma EN1501-1 para que el operario pueda subir y desplazarse en la parte de atrás en una postura ergonómica y segura.

7